

Артикул	Приводы для секционных ворот			Технические	
DIY-500KIT	Комплект привода DIY-500KIT с	компл		Напряжение	220 В
				Мощность	100 Вт
	Комплект привода DIY-500KIT с ременной разборной направляющей, высота ворот до 2300мм, площадь до 8м2 (DOORHAN) NEW!			Усилие	500 Н
Transmitter 2	Пульт 2-х канальный 433МГц (DOORHAN)	2 шт.		Площадь ворот	8 м2
SE-500KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SECTIONAL-500	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	100 Вт
SECTIONAL-500	Привод SECTIONAL-500 со встроенным приемником	1 шт.		Усилие	500 Н
FK-3300	Направляющая с цепью L=3300 (DOORHAN)	1 шт.		Площадь ворот	8 м2
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.		Скорость каретки	0,14 м/сек.
SWITCH	Выключатель клавишный (одна кнопка)	1 шт.		Высота ворот	2600 мм
SE-500PROKIT NEW!	Комплект привода SECTIONAL 500PRO, S=8м.кв., H=2600мм NEW!	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	100 Вт
SECTIONAL-500PRO	Привод SECTIONAL-500PRO со встроенным приемником	1 шт.		Усилие	500 Н
SK-3300	Направляющая с цепью L=3300 (DOORHAN)	1 шт.		Площадь ворот	8 м2
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.		Скорость каретки	0,14 м/сек.
SE-750KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SECTIONAL-750	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	200 Вт
SECTIONAL-750	Привод SECTIONAL-750 со встроенным приемником	1 шт.		Усилие	750 Н
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	1 шт.		Скорость каретки	0,1 м/сек.
	Кнопочная панель радиуправления Command 433	1 шт.		Площадь ворот	10 м2
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.	Высота ворот	2800 м	
FA-750KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА FAST-750(с увеличенной скоростью открытия)	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	200 Вт
FAST-750	Привод FAST-750 со встроенным приемником	1 шт.		Усилие	750 Н
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	1 шт.		Скорость каретки	0,18 м/сек.
	Кнопочная панель радиуправления Command 433	1 шт.		Площадь ворот	10 м2
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.	Высота ворот	2800 м	
SE-1000KIT NEW!	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SECTIONAL-1000 NEW!	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	200 Вт
SECTIONAL-1000	Привод SECTIONAL-1000, S=13 кв.м (DOORHAN)	1 шт.		Усилие	1000 Н
SK-4200	Направляющая с цепью L=4200 (DOORHAN)	1 шт.		Скорость каретки	0,1 м/сек.
	Кнопочная панель радиуправления Command 433	1 шт.		Площадь ворот	13 м2
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.	Высота ворот	3400 м	
SE-1200KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SECTIONAL-1200	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	300 Вт
SECTIONAL -1200	Привод SECTIONAL-1200 со всроенным приемником	1 шт.		Усилие	1200 Н
SK-4600	Направляющая с цепью L=4600 (DOORHAN)	1 шт.		Скорость каретки	0,1 м/сек.
	Кнопочная панель радиуправления Command 433	1 шт.		Площадь ворот	16 м2
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.	Высота ворот	3800 м	