

| Артикул | | Приводы для распашных ворот | | Технические характеристики приводов | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|------|------|
| SW-2500BASE | Комплект базовый привода SW-2500BASE ширина створки до 2,5м вес до 350кг DOORHAN | КОМП. |  | Усилие | 2500 | Н |
| | Состав комплекта | | | Рабочий ход | 300 | мм |
| DHSW2500 | Набор приводов линейных Swing-2500 ширина ворот до 2,5м вес створки до 350кг (DOORHAN) | КОМП. | | Макс. вес створки | 350 | кг |
| PCB-SW | Блок управления PCB-SW для распашных приводов (DOORHAN) | 1 шт. | | Макс. длина створки | 2,5 | м |
| | | | | Скорость пер. штока | 16 | мм/с |
| | | | | Питающее напряжение | 230 | В |
| | | | | мин. температура | -30 | °C |
| | | | Интенсивность | 50 | % | |
| | | | Класс защиты | 54 | | |
| SW-2500KIT | Комплект привода SW-2500KIT ширина створки до 2,5м вес до 350кг DOORHAN | КОМП. |  | Усилие | 2500 | Н |
| | Состав комплекта | | | Рабочий ход | 300 | мм |
| DHSW2500 | до 2,5м вес створки до 350кг (DOORHAN) | КОМП. | | Макс. вес створки | 350 | кг |
| PCB-SW | (DOORHAN) | 1 шт. | | Макс. длина створки | 2,5 | м |
| LAMP | Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN) | 1 шт. | | Скорость пер. штока | 16 | мм/с |
| PHOTOCELL-N | Фотозлементы новые, дальность 40м (DOORHAN) | 1 шт. | | Питающее напряжение | 230 | В |
| KEYSWITCH_N | Ключ-кнопка (DOORHAN) | 1 шт. | | мин. температура | -30 | °C |
| | | | Интенсивность | 50 | % | |
| | | | Класс защиты | 54 | | |
| SW-3000KIT | Комплект привода SW-3000KIT для распашных ворот DOORHAN | КОМП. |  | Усилие | 3000 | Н |
| | Состав комплекта | | | Рабочий ход | 300 | мм |
| Swing-3000N | створки до 3м DOORHAN | 2 шт. | | Макс. вес створки | 400 | кг |
| PCB-SW | (DOORHAN) | 1 шт. | | Макс. длина створки | 3 | м |
| LAMP | Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN) | 1 шт. | | Скорость пер. штока | 16 | мм/с |
| PHOTOCELL-N | Фотозлементы новые, дальность 40м (DOORHAN) | 1 шт. | | Питающее напряжение | 230 | В |
| KEYSWITCH_N | Ключ-кнопка (DOORHAN) | 1 шт. | | мин. температура | -30 | °C |
| | | | Интенсивность | 50 | % | |
| | | | Класс защиты | 54 | | |
| SW-5000KIT | Комплект привода SW-5000KIT для распашных ворот DOORHAN | КОМП. |  | Усилие | 3000 | Н |
| | Состав комплекта | | | Рабочий ход | 500 | мм |
| Swing-5000N | до 500кг DOORHAN | 2 шт. | | Макс. вес створки | 500 | кг |
| PCB-SW | (DOORHAN) | 1 шт. | | Макс. длина створки | 5 | м |
| LAMP | Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN) | 1 шт. | | Скорость пер. штока | 16 | мм/с |
| PHOTOCELL-N | Фотозлементы новые, дальность 40м (DOORHAN) | 1 шт. | | Питающее напряжение | 230 | В |
| KEYSWITCH_N | Ключ-кнопка (DOORHAN) | 1 шт. | | мин. температура | -30 | °C |
| | | | Интенсивность | 50 | % | |
| | | | Класс защиты | 54 | | |
| ARM-320KIT | Комплект рычажного привода ARM-320KIT (DoorHan) | КОМП. |  | Вращающий момент | 320 | Нм |
| | Состав комплекта | | | Мощность | 150 | Вт |
| ARM-320 | 400кг (DOORHAN) | 2 шт. | | Макс. вес створки | 400 | кг |
| PCB-SW | (DOORHAN) | 1 шт. | | Макс. длина створки | 4 | м |
| LAMP | Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN) | 1 шт. | | Питающее напряжение | 230 | В |
| PHOTOCELL-N | Фотозлементы новые, дальность 40м (DOORHAN) | 1 шт. | | мин. температура | -20 | °C |
| KEYSWITCH_N | Ключ-кнопка (DOORHAN) | 1 шт. | | Интенсивность | 30 | % |
| | | | Класс защиты | 54 | | |