

Артикул	Приводы для секционных ворот			Технические характеристики приводов	
Shaft-20KIT NEW!	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-20KIT NEW!	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	300 Вт
Shaft-20	Привод Shaft-20 для секционных ворот	1 шт.		Интенсивность	50 %
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.		Скорость вращ. вала	22 об/мин
Command 433	Кнопочная панель радиоуправления Command 433	1 шт.		Крутящий момент	20 Нм
				Площадь ворот	12 м2
SHAFT-30KIT	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-30KIT	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	370 Вт
	Привод SHAFT-30 со встроенным блоком управления и приемником	1 шт.		Интенсивность	50 %
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.		Степень защиты	44 IP
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Крутящий момент	30 Нм
	Комплект крепежа	компл		Площадь ворот	18 м2
				Скорость вращ. вала	32 об/мин
SHAFT-30 IP65KIT	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-30 IP65KIT	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	370 Вт
	Привод SHAFT-30 IP65 со встроенным блоком управления и приемником	1 шт.		Интенсивность	50 %
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.		Степень защиты	65 IP
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Крутящий момент	30 Нм
	Комплект крепежа	компл		Площадь ворот	18 м2
				Скорость вращ. вала	32 об/мин
SHAFT-50KIT NEW !	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-50KIT NEW !	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	370 Вт
	Привод SHAFT-50 со встроенным блоком управления	1 шт.		Интенсивность	50 %
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.		Степень защиты	54 IP
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Крутящий момент	50 Нм
	Комплект крепежа	компл		Площадь ворот	25 м2
				Скорость вращ. вала	24 об/мин
SHAFT-60KIT	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-60KIT	компл		Напряжение	380 В
	Состав комплекта :			Мощность	350 Вт
	Привод SHAFT-60 со встроенным блоком управления	1 шт.		Интенсивность	50 %
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.		Степень защиты	44 IP
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Крутящий момент	60 Нм
	Комплект крепежа	компл		Площадь ворот	28 м2
				Скорость вращ. вала	21 об/мин
SHAFT-60 IP65KIT	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-60 IP65KIT	компл		Напряжение	380 В
	Состав комплекта :			Мощность	350 Вт
	Привод SHAFT-60 IP65 со встроенным блоком управления	1 шт.		Интенсивность	50 %
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.		Степень защиты	65 IP
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Крутящий момент	60 Нм
	Комплект крепежа	компл		Площадь ворот	28 м2
				Скорость вращ. вала	21 об/мин
SHAFT-120KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SHAFT-120KIT	компл		Напряжение	380 В
	Состав комплекта :			Мощность	550 Вт
	Привод SHAFT-120 со встроенным блоком управления	1 шт.		Интенсивность	60 %
	Удлинитель цепи до 12 м	1 шт.		Степень защиты	44 IP
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Крутящий момент	120 Нм
	Комплект крепежа	компл		Площадь ворот	40 м2
SE5.24	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА GFA SE 5.24 - 25,4 SK	компл		Напряжение	220 В
	Состав комплекта :			Мощность	370 Вт
	Привод GFA SE 5.24 со встроенным блоком управления	1 шт.		Интенсивность	40 %
	Цепь аварийного открытия 7 м	1 шт.		Крутящий момент	50 Нм
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Площадь ворот	25 м2
	Комплект крепежа	компл		Степень защиты	65 IP
SE14.21	КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА GFA SE 14.21 - 25,4 SK	компл		Напряжение	380 В
	Состав комплекта :			Мощность	450 Вт
	Привод GFA SE 14.21 со встроенным блоком управления	1 шт.		Интенсивность	60 %
	Цепь аварийного открытия 7 м	1 шт.		Крутящий момент	140 Нм
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.		Площадь ворот	50 м2
	Комплект крепежа	компл		Степень защиты	65 IP