

ООО «Вита Сервис»

[125167. г.Москва, ул. Викторенко, дом 3.](http://125167.г.Москва, ул. Викторенко, дом 3.)

[Телефоны в Москве: 8 \(499\) 152-29-47, +7 \(915\) 485-21-23](tel:8(499)152-29-47)

[E-mail: a-vita2004@mail.ru](mailto:a-vita2004@mail.ru)



Привод НН является экономичным и высокоэффективным оборудованием для раздвижных дверей и предназначен для интенсивных режимов работы. В состав привода входят: мотор, контроллер, программный переключатель (возможно управление по радиоканалу - опция), радары-активаторы, фотоэлементы, каретки.

При помощи контроллера можно регулировать следующие параметры: скорость открывания/закрывания, ширину открывания (зимний режим), время задержки закрывания, подключение различных внешних систем безопасности.

Привод НН реализует пять режимов работы:

- > Автоматический;
- > Неполное открытие (зимний);
- > Всегда открыто;
- > Закрыто;
- > Только на выход.

При помощи аккумулятора (дополнительная опция) привод **НН** способен обеспечить до 200 циклов открытия/закрывания, при пропадании внешнего питания.

Технические характеристики привода НН

| Вид двери | Одностворчатая | Двустворчатая |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Вес створки | <1*150 | <2*130 |
| Ширина створки | 700-3000 мм | 600-3000 мм |
| Скорость открывания | 150-500 мм/с (регулируемая) | 150-500 мм/с (регулируемая) |
| Скорость закрывания | 100-500 мм/с (регулируемая) | 100-500 мм/с (регулируемая) |
| Электродвигатель | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока напряжением 24В и мощностью 60 Ватт | |
| Время задержки | 0-9 секунд (регулируемое) | |
| Питание датчиков | 24 В постоянного тока | |
| Напряжение | 220 Вольт переменного тока 50-60 Гц | |
| Рабочая температура | От -20 до +50 градусов Цельсия | |

Привод НН прост в монтаже и легко адаптируется к существующим профильным системам.

• **Гарантийный срок составляет 36 месяцев.**

- Створки автоматической двери изготавливаются из специально разработанной профильной системы SlimPlus.
- Данная профильная система включает в себя все уплотнители, направляющие, обрамление проема, щеточные профили и крепежные элементы.
- В качестве заполнения используется стеклопакет 22мм или стекло триплекс 10мм.
- Створки автоматической двери представляют собой полностью законченное решение, которое придает входной группе элегантный и деловой вид.